INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

VISU Pro

Vaativaan ammattikäyttöön – räätälöidään sinulle

VISU Pro -vetokaappi mahdollistaa terveydelle haitallisten materiaalien ja kaasujen turvallisen käsittelyn.



- **Muunneltava** – Lukemattomasti käyttökohteita ja lähes rajattomasti räätälöitävissä.
- **Laadukas** – Materiaalit ammattikäyttöön ja viimeistelty toteutus, lähes huoltovapaa.
- **Ergonominen** – Yksityiskohtien selkeä ja optimaalinen muotoilu, tarvittaessa sähköinen korkeussäätö.
- **Tilaa säästävä** – Malliston suurin tilavuus suhteessa ulkomittoihin.
- **Turvallinen** – Imu työskentelytason pinnasta ja työtilan yläosasta koko kaapin leveydeltä, helposti puhdistettava rakenne.
- **Ekologinen** – Suunniteltu ja valmistettu vastuullisesti Suomessa, tehty kestämään vuosikymmeniä.

Jokainen vetokaappi varustetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivien ratkaisujen valinnassa.

Tuotetiedot

Mitat ja materiaalit	
Vakioleveydet	900, 1200, 1500 ja 1800 mm
Tason syvyys	600 ja 800 mm
Kokonaissyvyys	1-os. lasi 730 ja 930 mm; 2-os. lasi 750 ja 950 mm
Kokonaiskorkeus	1-os. lasi 2680 mm (rajoitettavissa) ja 2-os. lasi 2350 mm Sähkösäätöisessä: 1-os. lasi 2780 mm (rajoitettavissa) ja 2-os. lasi 2450 mm
Korkeussäätö	Manuaalinen 750-900 mm, sähkösäätöinen 750-1000 mm, kiinteä 450 mm
Tason materiaali	Haponkestävä teräs, keraaminen, polypropeeni
Sivujen materiaali	Jauhemaalattu alumiini, umpilaminaatti, kirkas polykarbonaatti, laminoitu lasi, polypropeeni

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

Takaseinän materiaali	Jauhemaalattu alumiini tai polypropeeni
Etuseinä	Suora tai vino (11°) laminoitu lasi
Runko	Jauhemaalattu teräs
Kanavisto	Korkeapainelaminaatti + takaseinän materiaali
Standardit	Tilauksesta EN 14175-2- standardin mukaisesti, poikkeuksena asiakaskohtaiset erillisvaatimukset
Tilauksesta	
Sisäsäilytys	Statiivitangot 4kpl haponkestävää terästä (varaus statiivitangoille sisältyy automaattisesti). Reikälevyhyllyt jauhemaalattua ruostumatonta terästä, hyllyt saatavilla myös korkeussäädettävinä
Pistorasiat	IP21 tai IP44, tilauksen mukaan, vakiona 4kpl, hätäseis
Ilmastointi	0-1 IV-kytkin, automaattisen ilmastoinninohjauksen valmius
Yleisimmät varusteet	Altaat, hanat, alasäilytykset, paloturva-alakaapit, polvisyvennys, vikavirtaussuoja
Muita lisäominaisuuksia	Mm. EX-suojaus, ESD-luokitus, jätteenkäsittelyjärjestelmä, lämpölevy, Hepa- suodatin, käsiluukut, läpiantoluukut, hyödykkeet sivuseinissä; Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet vetokaapin leveyden mukaan

Vakioleveydet, [mm]	900	1200	1500	1800	Myös muut mitat mahdollisia
Sisätilan leveys, [mm]	828-834	1128-1134	1428-1434	1728-1734	Sivumateriaaleista riippuen
Ilmamäärä, [l/s]	125	170	215	260	Luukku 300 mm auki, 0,5 m/s sisäänvirtaus, painehäviö 100 Pa
Vakiovalot, led W	12	18	24	30	LUX: 1022, CRI: 80, taajuus: 3,3 kHz, värilämpötila: 4000K
IV-yhde, [mm]	200	200	250	2×200 (väli kk 900 mm)	

Esitteet ja tiedostot

Sopivan vetokaapin valinta

Alta löytyvällä vetokaappien valintataulukolla pääset alkuun vetokaapin ominaisuuksien valinnassa. Varustamme vetokaapit aina

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!

Toimitus ja asennus

Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu– ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla. Toimitukseen voidaan sisällyttää myös vetokaapin automaattisen ilmanvaihdon hälytys- ja ohjausjärjestelmät.

Tutustu myös VISU Pro Standard -vetokaappeihin – valmis ja tehokas ratkaisu

---

29.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi