INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

VISU ProLight

Kevyt, edullinen ja käytännöllinen

VISU ProLight pöytävetokaappi soveltuu erityisesti laboratorioihin, apteekkeihin sekä sairaaloihin ja sen voi nimensä mukaisesti sijoittaa pöydälle.

- **Käytännöllinen** – Voidaan sijoittaa olemassa olevan pöydän päälle, juuri sinne missä tarvitaan. Led-valaistus toimii automaattisesti.
- **Edullinen** – yksinkertainen kustannustehokas rakenne.
- **Ergonominen** – Pöytävetokaappi voidaan tarvittaessa varustaa omalla manuaalisesti tai sähköisesti korkeussäädettävällä jalustalla
- **Turvallinen** – Imu työskentelytason pinnasta ja työtilan yläosasta koko kaapin leveydeltä, helposti puhdistettava rakenne.
- **Yksinkertainen käyttöönotto** – ProLight on kevyt siirtää paikoilleen ja helposti kytkettävän pistorasiatulpan ansiosta asennuksessa ei tarvita sähkötöitä.
- **Ekologinen** – Suunniteltu ja valmistettu vastuullisesti Suomessa, tehty kestämään vuosikymmeniä.



Tuotetiedot

Mitat ja materiaalit	
Vakioleveydet	900, 1200 ja 1500 mm.
Tason syvyys	600 mm
Kokonaissyvyys	700 mm
Kokonaiskorkeus	1670 mm alustan päältä mitattuna ja lasi auki. Rajoitettavissa.
Tason materiaali	Korkeapainelaminaatti.
Sivujen materiaalit	Jauhemaalattu teräs.
Etuseinä	Vino, laminoitu lasi.
Takaseinän materiaalit	Jauhemaalattu alumiini.
Runko	Jauhemaalattu teräs / korkeapainelaminaattipintainen kosteudenkestävä lastulevy. Saatavissa myös kokonaan metallirakenteisena.
Tilauksen mukaan	

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Sisäsäilytys	Varaus statiivitangoille, statiivitangot 4kpl haponkestävää terästä. Reikälevyhyllyt jauhemaalattua ruostumatonta terästä, hyllyt saatavilla myös korkeussäädettävinä.
Pistorasiat	IP21 tai IP44, jalustassa, tilauksen mukaan.
Jalusta	Voidaan varustaa omalla manuaalisesti tai sähköisesti korkeussäädettävällä jalustalla, johon on saatavilla myös pistorasioita. Säätöväli manuaalisena 750-900mm, sähkösäätöisenä 750-1000mm.
Muita lisäominaisuuksia	Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet vetokaapin leveyden mukaan.

Vakioleveydet, [mm]	900	1200	1500	
Sisätilan leveys, [mm]	840	1140	1440	
Ilmamäärä, [l/s]	126	171	216	Luukku 300mm auki 0,5m/s virtaus.
Vakiovalot, led W (lumen)	10(660)	10(660)	10(660)	Automaattinen, kytkettynä nostoluukkuun.
IV-yhde, [mm]	160	200	200	

Esitteet ja tiedostot

Sopivan vetokaapin valinta

Alta löytyvällä vetokaappien valintataulukolla pääset alkuun vetokaapin ominaisuuksien valinnassa. Varustamme vetokaapit aina asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!

Toimitus ja asennus

Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu– ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla. Toimitukseen voidaan sisällyttää myös vetokaapin automaattisen ilmanvaihdon hälytys- ja ohjausjärjestelmät.

21.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi