



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

VISU Top

Valoisa, säädettävä ja suojaava

VISU Top suojakaappi voidaan asentaa olemassa olevan pöydän päälle.

- Läpinäkyvien sivujen ja etulasin ansiosta kaappi on valoisa, eikä erillistä valoa tarvita.
- Luukun voi säätää sopivalle korkeudelle, jolloin imu toimii tehokkaasti ja roiskeet pysyvät kaapin sisällä. Nostoluukku on kevyt käyttää vastapainomekanismin ansiosta.
- Suojakaappi varustetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivien ratkaisujen valinnassa.



Tuotetiedot

Vakioleveydet	900, 1200 ja 1500 mm
Tason syvyys	550, 650 ja 750 mm
Kokonaissyvyys	630, 730 ja 830 mm
Kokonaiskorkeus	1776 mm alustan päältä mitattuna lasi auki.
Sivujen materiaalit	Kirkas polykarbonaatti.
Etuseinä	Suora tai vino kirkas polykarbonaatti.
Takaseinän materiaalit	Korkeapainelaminaatti.
Runko	Jauhemaalattu teräs / korkeapainelaminaattipintainen kosteudenkestävä lastulevy, saatavissa myös kokonaan metallirakenteisena.
Tilauksen mukaan	Statiivitangot 4kpl haponkestävää terästä, reikälevyhyllyt haponkestävää terästä, saatavina myös korkeussäädöllä, kuivausteline.

VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

✉️ visu@visu.fi

☎️ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Tekniset lisätiedot


Tekniset ominaisuudet kaapin leveyden mukaan.

Vakioleveydet, [mm]	900	1200	1500	
Sisätilan leveys, [mm]	820	1120	1420	Sivumateriaaleista riippuen.
Ilmamäärä, [l/s]	103	140	178	Luukku 250mm auki 0,5m/s virtaus.
IV-yhde, [mm]	160	200	250	

Toimitus ja asennus

Suojakaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Suojakaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Mahdolliset liitännät vesi-, viemäri-, kaasu- ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi