



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ  
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

## VISU Easy

### Kevytrakenteinen suoja

Kevytrakenteinen, korkeapainelaminaattipinnoitettu VISU Easy pöytähuuva soveltuu kevyeen työskentelyyn tai esimerkiksi laitteen suojaksi.

- Pöytähuuva voidaan asentaa olemassa olevan pöydän päälle tai varustaa tasolla ja jalustalla.
- Saatavissa etuluukulla tai ilman.
- Kevytrakenteisessa huuvassa poisto on ylhäällä ja se liitetään koneelliseen ilmanvaihtoon.
- Suojakaappi varustetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivien ratkaisujen valinnassa.



### Tuotetiedot

<b>Vakioleveydet</b>	600, 900, 1200 ja 1500 mm
<b>Tason syvyys</b>	526 tai 726 mm
<b>Kokonaissyvyys</b>	600 tai 800 mm
<b>Kokonaiskorkeus</b>	1231 mm ilman nostolasia.
<b>Sivujen ja takaseinän materiaalit</b>	Korkeapainelaminaattipintainen kosteudenkestävä lastulevy.
<b>Etuseinä</b>	Suora tai vino nostolasi kirkasta polykarbonaattia tai laminoitua lasia.
<b>Tilauksen mukaan</b>	Taso, jalusta, alakaapistot, pistorasiat.

### Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet kaapin leveyden mukaan.

### VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

✉️ [visu@visu.fi](mailto:visu@visu.fi)

☎️ +358 44 749 4940

🌐 [visu.fi](http://visu.fi)




INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ  
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

<b>Vakioleveydet, [mm]</b>	600	900	1200	1500	
<b>Sisätilan leveys, [mm]</b>	562	862	1162	1462	Sivumateriaaleista riippuen.
<b>Ilmamäärä, [l/s]</b>	35-70	54-108	73-145	92-183	Luukku 250 mm auki, 0,25-0,5 m/s virtaus.
<b>IV-yhde, [mm]</b>	160	160	200	200	


## Toimitus ja asennus

Suojakaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Suojakaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Mahdolliset liitännät vesi-, viemäri-, kaasu- ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

## VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi