INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

VISU Easy

Kevytrakenteinen suoja

Kevytrakenteinen, korkeapainelaminaattipinnoitettu VISU Easy pöytähuuva soveltuu kevyeen työskentelyyn tai esimerkiksi laitteen suojaksi.

- Pöytähuuva voidaan asentaa olemassa olevan pöydän päälle tai varustaa tasolla ja jalustalla.
- Saatavissa etuluukulla tai ilman.
- Kevytrakenteisessa huuvassa poisto on ylhäällä ja se liitetään koneelliseen ilmanvaihtoon.
- Suojakaappi varustetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivien ratkaisujen valinnassa.



Tuotetiedot

Vakioleveydet	600, 900, 1200 ja 1500 mm
Työskentelyalueen syvyys	526 tai 726 mm
Kokonaissyvyys	600 tai 800 mm
Kokonaiskorkeus	1231 mm ilman nostolasia.
Sivujen ja takaseinän materiaalit	Korkeapainelaminaattipintainen kosteudenkestävä lastulevy.
Tilauksen mukaan	Suora tai vino nostolasi. Materiaali leveydestä riippuen kirkasta polykarbonaattia tai laminoitua lasia.* Taso, jalusta, alakaapistot, pistorasiat.

*Kts. Tekniset lisätiedot -välilehdeltä

Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet kaapin leveyden mukaan.

Vakioleveydet, [mm]	**600**	**900**	**1200**	**1500**	

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Sisätilan leveys, [mm]	562	862	1162	1462	Sivumateriaaleista riippuen.
Ilmamäärä, [l/s]	35-70	54-108	73-145	92-183	Luukku 250 mm auki, 0,25-0,5 m/s virtaus.
IV-yhde, [mm]	160	160	200	200	
Nostolasin materiaali	PC	lasi	lasi	lasi	

Toimitus ja asennus

Suojakaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Suojakaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Mahdolliset liitännät vesi-, viemäri-, kaasu– ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

01.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi