INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

VISU ProMedical

Sairaaloihin ja terveydenhuoltoon

VISU ProMedical -vetokaappi on valmis ratkaisu sairaaloihin ja terveydenhuollon laboratorioihin.

- **Medical** – Räätälöity erityisesti terveydenhuollon tarpeisiin.
- **Laadukas** – Materiaalit ammattikäyttöön ja viimeistelty toteutus, lähes huoltovapaa.
- **Ergonominen** – Yksityiskohtien selkeä ja optimaalinen muotoilu, tarvittaessa sähköinen korkeussäätö.
- **Helposti puhdistettava** – Terveydenhuollon vaatimukset huomioitu sekä ulko- että sisäpinnoissa, soveltuu myös puhdastiloihin.
- **Turvallinen** – Kontaminaatioriski minimoitu edistyksellisillä materiaalivalinnoilla.
- **Ekologinen** – Suunniteltu ja valmistettu vastuullisesti Suomessa, tehty kestämään vuosikymmeniä.



Jokainen vetokaappi varustetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivien ratkaisujen valinnassa.

Tuotetiedot

Mitat ja materiaalit	
Vakioleveydet	900, 1200, 1500 ja 1800 mm.
Tason syvyys	600 ja 800 mm.
Kokonaissyvyys	1-os. lasi 730 ja 930 mm; 2-os. lasi 750 ja 950 mm.
Kokonaiskorkeus	1-os. lasi 2680 mm (rajoitettavissa) ja 2-os. lasi 2350 mm. Sähkösäätöisessä: 1-os. lasi 2780 mm (rajoitettavissa) ja 2-os. lasi 2450 mm.
Korkeussäätö	Manuaalinen 750-900 mm, sähkösäätöinen 750-1000 mm.
Tason materiaali	Haponkestävä teräs.
Sivujen materiaali	Laminoitu lasi.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Takaseinän materiaali	Jauhemaalattu alumiini tai ruostumaton teräs.
Etuseinä	Vino (11°) laminoitu lasi.
Runko	Jauhemaalattu teräs / umpilaminaatti. Katon yläpinta pölysuojattu. Ei orgaanisia materiaaleja.
Kanavisto	Umpilaminaatti + takaseinän materiaali.
Standardit	Tilauksesta EN 14175-2- standardin mukaisesti, poikkeuksena asiakaskohtaiset erillisvaatimukset.
Tilauksen mukaan	
Sisäsäilytys	Statiivitangot 4kpl haponkestävää terästä (varaus statiivitangoille sisältyy automaattisesti). Reikälevyhyllyt jauhemaalattua ruostumatonta terästä, hyllyt saatavilla myös korkeussäädettävinä.
Pistorasiat	IP21 tai IP44, tilauksen mukaan, vakiona 4 kpl
Ilmastointi	0-1 IV-kytkin, automaattisen ilmastoinninohjauksen valmius.
Yleisimmät varusteet	Altaat, hanat, alasäilytykset (esim. RST tai PP), paloturva-alakaapit, polvisyvennys, vikavirtasuoja.
Muita lisäominaisuuksia	Mm. Hepa-suodatin, käsiluukut, läpiantoluukut, hyödykkeet sivuseinissä. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet vetokaapin leveyden mukaan.

Vakioleveydet, [mm]	900	1200	1500	1800	Myös muut mitat mahdollisia.
Sisätilan leveys, [mm]	828-834	1128-1134	1428-1434	1728-1734	Sivumateriaaleista riippuen.
Ilmamäärä, [l/s]	125	170	215	260	Luukku 300 mm auki, 0,5 m/s sisäänvirtaus, painehäviö 100 Pa.
Vakiovalot, led W	12	18	24	30	LUX: 1022, CRI: 80, taajuus: 3,3 kHz, värilämpötila: 4000K
IV-yhde, [mm]	200	200	250	2×200 (väli kk 900 mm)	

Esitteet ja tiedostot

Sopivan vetokaapin valinta

Alta löytyvällä vetokaappien valintataulukolla pääset alkuun vetokaapin ominaisuuksien valinnassa. Varustamme vetokaapit aina asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Toimitus ja asennus

Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu– ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla. Toimitukseen voidaan sisällyttää myös vetokaapin automaattisen ilmanvaihdon hälytys- ja ohjausjärjestelmät.

01.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VISU KALUSTE OY

Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

visu@visu.fi

+358 44 749 4940

visu.fi