

OPPILab Spray

Maalaustyöskentelyyn suunniteltu erikoisvetokaappi.


- Maalaustyöskentelyyn suunniteltu erikoisvetokaappi, jossa on EX-sisätila.
- Vetokaapissa on ilmavirtauksen kannalta optimaalisesti muotoiltu tason etureuna, vedinlista ja sivuprofiilit.
- Takaseinä on varustettu vaihdettavalla maalaussuodattimella.
- Työskentelytasolla on pyörivä maalausalausta.




Tuotetiedot

Vakioleveys	900, 1200 ja 1500 mm
Tason syvyys	600 mm
Kokonaissyvyys	725 mm
Kokonaiskorkeus	1-os. lasi 2680 mm. Nostolasi alas laskettuna 2235 mm.
Korkeussäätö	Manuaalinen 750-900 mm.
Tason materiaali	Haponkestävä teräs.
Sivujen ja takaseinän materiaalit	Jauhemaalattu alumiini. Takaseinässä vaihdettava maalaussuodatin.

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Etuseinä	Nostolasi on helposti puhdistettavaa laminoitua turvalasia. Saatavilla myös ergonominen vino turvalasi. (Huom. EX-versio ei saatavilla vinolla etuseinällä)
Sisäsäilytys	Pyörivä maalausaluusta.
Pistorasiat	Tarpeen mukaan.
Ilmastointi	0-1 IV-kytkin tai automaattisen IV-ohjauksen varaus.
Muita lisäominaisuuksia	Kaappiin on saatavana vetokaapin ilmanvaihtoon kytketty alakaluste maalien ym. säilytykseen.

Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet vetokaapin leveyden mukaan.

Vakioleveydet, [mm]	900, 1200 ja 1500	
Sisätilan leveys, [mm]	834	
Ilmamäärä, [l/s]	900: 135 l/s 1200: 180 l/s 1500: 225 l/s	Luukku 300 mm auki, 0,5 m/s sisäänvirtaus.
Vakiovalot, led W (lumen)	10/(1040)	
IV-yhde, [mm]	200	
Painehäviö [Pa]	180	

VISU KALUSTE OY

Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

visu@visu.fi

+358 44 749 4940

visu.fi