



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

VISU Pro Standard 1

Haitallisille aineille

VISU Pro Standard 1 -vetokaappi soveltuu erinomaisesti haitallisten aineiden kanssa työskentelyyn. Sen avulla käsittelet ja työstät erilaiset näytteet ja terveydelle haitalliset aineet sekä kaasut turvallisesti.

VISU Pro Standard vetokaappeja on saatavilla nopealla toimituksella. Tuotteita löytyy heti varastosta välimyyntivarauksin. Kysy lisää!

Onko toiveissa jotain hieman erilaista ja juuri sinulle kohdennettua? VISU Pro -vetokaappeja on saatavilla myös täysin räätälöityinä.

VISU Pro -vetokaappi



Näistä VISU Pro Standard 1 -vetokaappi tunnetaan:

- **Laadukas** - VISU Pro Standard 1 -vetokaappi on valmistettu laadukkaista, ammattikäyttöön tarkoitetuista materiaaleista. Viimeistely toteutus takaa toimivan kokonaisuuden, jossa laadusta ei ole tingitty. Kaikki vetokaappimme ovat suunniteltuja kestämään vuosikymmenten käyttöä ja VISU Pro Standard 1 on lähes huoltovapaa koko käyttöikänsä ajan.
- **Ergonominen** - VISU Pro Standard 1 -vetokaapin yksityiskohtien selkeä ja optimaalisen muotoilu sekä etupaneelissa olevat hallintapainikkeet ja käyttöventtiilit tukevat ergonomista työskentelyasentoa.
- **Tilaa säästävä** - VISU Pro Standard 1 -vetokaappi tarjoaa tilaystävällisen vaihtoehdon. VISU Pro -vetokaapeilla on mallistomme suurin tilavuus suhteessa ulkomittoihin.
- **Turvallinen** - VISU Pro Standard 1 -vetokaapissa on kiinnitetty erityistä huomioita käyttäjien turvallisuuteen. Imu toimii työskentelytason pinnasta ja työtilan yläosasta koko kaapin leveydeltä. Lisäksi vetokaapissa on helposti puhdistettava rakenne.
- **Ekologinen** - Kaikki VISUn vetokaapit ovat suunniteltu ja valmistettu vastuullisesti Suomessa.

Vetokaappi varustetaan aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Optiot, kuten sähköinen korkeussäätö, on esitetty alla lihavoituina.

Tuotetiedot

Vakioleveydet	1200, 1500 ja 1800 mm
Tason syvyys	600 ja 800 mm

VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

✉️ visu@visu.fi

☎️ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Kokonaissyvyys	730 ja 930 mm
Kokonaiskorkeus	2680 mm 1-os. lasi täysin auki (Sähkösäätöisessä 2780 mm, 1-os. lasi täysin auki)
Korkeussäätö	Manuaalinen 750-900 mm, asetettu 900 mm:iin (Sähkösäätöisessä 750-1000 mm)
Tason materiaali	Hst-taso
Sivujen ja takaseinän materiaali	Jauhemaalattu alumiini
Etuseinä	Vino (11°) laminoitu lasi
Runko	Jauhemaalattu teräs
Kanavisto	Korkeapainelaminaatti + takaseinän materiaali
Standardit	SFS-EN 14175-2: 2003 mukainen, nostorajoitin etulasissa, asetettu 500 mm korkeuteen; nostolasin hätäjarru
Pistorasiat	IP44, 2-osainen, 1 kpl
Ilmastointi	0-1 IV-kytkin (rakennustekniikan ohjaus)
Allas ja hana (tilauksesta)	Allas 250 x 100 x 125 mm tai 290 x 155 x 125 mm (L x S (vaakasuunnassa) x K), sis. pohjaventtiilin Kylmävesihana, säätöventtiili etupaneelissa
Vikavirtasuojaja	Sisältyy

Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet vetokaapin leveyden mukaan

Vakioleveydet [mm]	1200	1500	1800	
Sisätilan leveys [mm]	1130	1430	1730	
Ilmamäärä [l/s]	170	215	260	Nostolasi auki 300 mm, sisäänvirtaus 0.5 m/s, painehäviö 100 Pa
Vakiovalot led [W]	18	24	30	LUX: 1022, CRI: 80, taajuus: 3.3 kHz, väriämpötila: 4000K
IV-yhde [mm]	200	250	2 x 200 (kk 900 mm)	

Toimitus ja asennus

Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuina valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu- ja sähköverkkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

VISU KALUSTE OY

Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

visu@visu.fi

+358 44 749 4940

visu.fi



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



VISU KALUSTE OY

📍 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

✉️ visu@visu.fi

☎️ +358 44 749 4940

🌐 visu.fi