INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

# OPPILab Study -vetokaappi

Vetokaappi opetustyön valmisteluun tai oppilastyöskentelyyn.

OPPILab Study -vetokaappi soveltuu erinomaisesti kouluihin. Laadukas ja turvallinen vetokaappi luo loistavat puitteet innostaviin opetus- ja oppimistilanteisiin.

- Vetokaappi opetustyön valmisteluun tai oppilastyöskentelyyn.
- OPPILab Study valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista mahdollistaen pitkän käyttöiän.
- Imu sijaitsee kaapin taustassa työpinnan tasossa ja yläreunassa koko leveydeltä.
- Vetokaapissa on ilmavirtauksen kannalta optimaalisesti muotoiltu tason etureuna, vedinlista ja sivuprofiilit.
- Vakiovarustus: kylmävesihana, keraaminen taso ja -allas, 2 kpl 2-osaista pistorasiaa IP-21, led-valaisin



## Tuotetiedot

| | |
|---|---|
| **Vakioleveys** | 900 ja 1200 mm |
| **Tason syvyys** | 600 mm |
| **Kokonaissyvyys** | 750 mm |
| **Kokonaiskorkeus** | 2-os. lasi 2320 mm. Nostolasi alas laskettuna 2235 mm |
| **Korkeussäätö** | Manuaalinen 750-900 mm |
| **Tason materiaali** | Keraaminen tai haponkestävä teräs |
| **Sivujen materiaali** | Jauhemaalattu alumiini. Saatavissa myös laminoitu turvalasi |
| **Takaseinän materiaali** | Jauhemaalattu alumiini |
| **Etuseinä** | Vakiona 2-osainen ergonominen vino laminoitu nostolasi, myös suora lasi on mahdollinen |
| **Alasäilytys** | Alakalusteiden materiaalina laminaattipintainen, kosteudenkestävä lastulevy ja ne ovat vetokaapin poistoilmanvaihtoon kytkettävissä. Saatavana myös paloturva-alakaappeja |

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

| | |
|---|---|
| **Pistorasiat** | IP21, vakiona 4kpl, sähköjohto 5m + pistotulppa |
| **Ilmastointi** | 0-1 IV-kytkin ja automaattisen IV-ohjauksen varaus |
| **Vesipiste** | Vakiona kylmävesihana etukäyttöventtiilillä ja kaatoallas |

## Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet vetokaapin leveyden mukaan.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vakioleveydet [mm]** | 900 | 1200 | |
| **Sisätilan leveys [mm]** | 828 | 1128 | |
| **Ilmamäärä [l/s]** | 125 | 170 | Luukku 300mm auki, 0,5m/s sisäänvirtaus |
| **Vakiovalot led [W]** | 12 | 18 | LUX: 1022, CRI: 80, taajuus: 3,3 kHz, värilämpötila: 4000K |
| **IV-yhde [mm]** | 200 | 200 | |

*06.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.*

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi