INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

VISU Pro Standard 2

Haitallisille aineille ja laitteille



VISU Pro Standard 2 -vetokaappi soveltuu erinomaisesti haitallisten aineiden ja laitteiden parissa työskentelyyn. Vetokaapissa käsittelet terveydelle haitallisia aineita, laitteita ja kaasuja turvallisesti laitteiden kanssa.

VISU Pro Standard vetokaappeja on saatavilla nopealla toimituksella. Tuotteita löytyy heti varastosta välimyyntivarauksin. Kysy lisää!

Onko toiveissa jotain hieman erilaista ja juuri sinulle kohdennettua?
VISU Pro -vetokaappeja on saatavilla myös täysin räätälöityinä.

VISU Pro -vetokaappi

Näistä VISU Pro Standard 2 -vetokaappi tunnetaan:

- **Laadukas** – VISU Pro Standard 2 -vetokaappi valmistetaan laadukkaista, ammattikäyttöön tarkoitetuista materiaaleista. Viimeistelty toteutus takaa toimivan kokonaisuuden, jossa laadusta ei ole tingitty. Kaikki vetokaappimme ovat suunniteltuja kestämään vuosikymmenten käyttöä ja VISU Pro Standard 2 on lähes huoltovapaa koko käyttöikänsä ajan.
- **Ergonominen** – VISU Pro Standard 2 -vetokaapin yksityiskohtien selkeä ja optimaalisen muotoilu sekä etupaneelissa olevat hallintapainikkeet ja käyttöventtiilit tukevat ergonomista työskentelyasentoa.
- **Tilaa säästävä** – VISU Pro Standard 2 -vetokaappi tarjoaa tilaystävällisen vaihtoehdon. VISU Pro -vetokaapeilla on mallistomme suurin tilavuus suhteessa ulkomittoihin.
- **Turvallinen** – VISU Pro Standard 2 -vetokaapissa on kiinnitetty erityistä huomioita käyttäjien turvallisuuteen. Imu toimii työskentelytason pinnasta ja työtilan yläosasta koko kaapin leveydeltä. Lisäksi vetokaapin rakenne on helposti puhdistettavissa.
- **Ekologinen** – Kaikki VISUn vetokaapit ovat suunniteltu ja valmistettu vastuullisesti Suomessa.

Vetokaappi varustetaan aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Optiot on esitetty alla lihavoituina.

Tuotetiedot

Vakioleveydet	1200, 1500 ja 1800 mm
Tason syvyys	600 ja 800 mm
Kokonaissyvyys	730 ja 930 mm

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Kokonaiskorkeus	2680 mm 1-os. lasi täysin auki
Korkeussäätö	Manuaalinen 750–900 mm, asetettu 900 mm:iin
Tason materiaali	Hst-taso
Sivujen materiaali	Laminoitu lasi
Takaseinän materiaali	Jauhemaalattu alumiini
Etuseinä	Vino laminoitu lasi
Runko	Jauhemaalattu teräs
Kanavisto	Korkeapainelaminaatti + takaseinän materiaali
Standardit	SFS-EN 14175-2: 2003 mukainen, nostorajoitin etulasissa, asetettu 500 mm korkeuteen; nostolasin hätäjarru
Pistorasiat	IP44, 2-osainen, 1 kpl
Ilmastointi	0-1 IV-kytkin (rakennustekniikan ohjaus)
Allas ja hana (tilauksesta)	**Allas 500 x 400 x 200 mm tai 335 x 400 x 200 mm (L x S (vaakasuunnassa) x K), sis. pohjaventtiilin Sekoitinhana, säätöventtiili etupaneelissa**
Vikavirtasuoja	Sisältyy

Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet vetokaapin leveyden mukaan

Vakioleveydet [mm]	1200	1500	1800	
Sisätilan leveys [mm]	1130	1430	1730	
Ilmamäärä [l/s]	170	215	260	Nostolasi auki 300 mm, sisäänvirtaus 0.5 m/s, painehäviö 100 Pa
Vakiovalot led [W]	18	24	30	LUX: 1022, CRI: 80, taajuus: 3.3 kHz, värilämpötila: 4000K
IV-yhde [mm]	200	250	2 x 200 (kk 900 mm)	

Toimitus ja asennus

Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuina valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu– ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



29.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VISU KALUSTE OY

Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi