INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

VISU Pro Standard 4

Hapoille ja vahvoille kemikaaleille



VISU Pro Standard 4 -vetokaappi on varusteltu keraamisella työskentelytasolla, joka tekee siitä kemikaalinkestävän. Vetokaappi on suunniteltu monipuoliseen ja turvalliseen työskentelyyn happojen ja vahvojen kemikaalien kanssa.

VISU Pro Standard vetokaappeja on saatavilla nopealla toimituksella. Tuotteita löytyy heti varastosta välimyyntivarauksin. Kysy lisää!

Onko toiveissa jotain hieman erilaista ja juuri sinulle kohdennettua?
VISU Pro -vetokaappeja on saatavilla myös täysin räätälöityinä.

VISU Pro -vetokaappi

Näistä VISU Pro Standard 4 -vetokaappi tunnetaan:

- **Laadukas** – VISU Pro Standard -vetokaappi valmistetaan laadukkaista, ammattikäyttöön tarkoitetuista materiaaleista. Viimeistelty toteutus takaa toimivan ja laadukkaan kokonaisuuden. Kaikki vetokaappimme ovat suunniteltuja kestämään vuosikymmenten käyttöä ja VISU Pro Standard 4 on lähes huoltovapaa koko käyttöikänsä ajan.
- **Ergonominen** – VISU Pro Standard 4 -vetokaapin yksityiskohtien selkeä ja optimaalisen muotoilu sekä etupaneelissa olevat hallintapainikkeet ja käyttöventtiilit tukevat ergonomista työskentelyasentoa.
- **Tilaa säästävä** – VISU Pro Standard 4 -vetokaappi on tilaystävällisen ratkaisu. VISU Pro -vetokaapeilla on mallistomme suurin tilavuus suhteessa ulkomittoihin.
- **Turvallinen** – VISU Pro Standard 4 -vetokaapissa on kiinnitetty erityistä huomioita käyttäjien turvallisuuteen. Imu toimii työskentelytason pinnasta ja työtilan yläosasta koko kaapin leveydeltä. Lisäksi vetokaapin rakenne on helposti puhdistettavissa.
- **Ekologinen** – Kaikki VISUn vetokaapit ovat suunniteltu ja valmistettu vastuullisesti Suomessa.

Vetokaappi varustetaan aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Optiot, kuten sähköinen korkeussäätö, on esitetty alla lihavoituina.

Tuotetiedot

Vakioleveydet	1200, 1500 ja1800 mm
Tason syvyys	600 ja 800 mm
Kokonaissyvyys	730 ja 930 mm

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Kokonaiskorkeus	2680 mm 1-os. lasi täysin auki **(Sähkösäätöisessä 2780 mm, 1-os. lasi täysin auki)**
Korkeussäätö	Manuaalinen 750–900 mm, asetettu 900 mm:iin (**Sähkösäätöisessä 750-1000 mm; ei saatavilla altaan 380 x 380 x 250 mm kanssa)**)
Tason materiaali	Keraaminen
Sivujen materiaali	Laminoitu lasi
Takaseinän materiaali	Polypropeeni
Etuseinä	Vino (11°) laminoitu lasi
Runko	Jauhemaalattu teräs
Kanavisto	Korkeapainelaminaatti + takaseinän materiaali
Standardit	SFS-EN 14175-2: 2003 mukainen, nostorajoitin etulasissa, asetettu 500 mm korkeuteen; nostolasin hätäjarru
Pistorasiat	IP44, 2-osainen, 1 kpl
Ilmastointi	0-1 IV-kytkin (rakennustekniikan ohjaus)
Allas ja hana (tilauksesta)	**Allas 230 x 230 x 250 mm tai 380 x 380 x 250 mm (L x S (vaakasuunnassa) x K), sis. pohjaventtiilin** **Sekoitinhana, paineilmahana (CA), säätöventtiilit etupaneelissa**
Vikavirtasuoja	Sisältyy

Sopivan vetokaapin valinta

Alla olevan vetokaappien valintaulukon avulla pääset alkuun vetokaapin ominaisuuksien valinnassa. Varustamme vetokaapit aina asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä – suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva ratkaisu!

Toimitus ja asennus

Vetokaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuina valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Vetokaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Liitännät vesi-, viemäri-, kaasu– ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

VISU KALUSTE OY
Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi

INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE



29.11.2026 - Oikeudet muutoksiin pidätetään.

VISU KALUSTE OY

Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland
visu@visu.fi
+358 44 749 4940
visu.fi