

Runkomallit

- Kaikki runkomme valmistetaan, jauhemaalataan ja viimeistellään omalla tehtaallamme Visuvedellä.
- Tukevissa, kokoonhitsuissa rungoissa on minimoitu vaikeasti puhdistettavat raot ja saumat.
- Alakalusteet ripustetaan kiinni pöydän runkoon, jolloin lattiatila jää vapaaksi ja alakaluste on siirrettävissä eri kohtiin tason alla. Alakaluste voidaan myös nostaa paikoiltaan ja siirtää kokonaan toisen tason alle.
- L-runkotyyppi on mahdollista saada myös sähköisesti korkeussäädettävänä. Lisätietoa löydät kohdasta [Sähkösäätöinen pöytä](#).
- Teräsputkijalusta toimii korkeiden kalusteiden jalustana tai jalustana alakalusteille silloin kun niitä ei ripusteta pöydän runkoon.




Vakiomittojen lisäksi kaikki runkomallit voidaan valmistaa asiakkaan valitsemilla mitoilla. Myös erikoisratkaisut ovat mahdollisia, otathan siis tarvittaessa yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää.

Standard


| Kuvaus | Tuotekoodi ja vakiosyvyys [mm] | Leveys W [mm] | Korkeus H [mm] |
|--|--------------------------------|---------------|--------------------|
| H-pöytärunko | RH-W-600-H | 500-2300 | 750-900, kiinteä |
| | RH-W-800-H | 500-2300 | 750-900, kiinteä |
| L-pöytärunko, manuaalinen korkeussäätö | RL-W-600-H | 500-2300 | 700-900 |
| | RL-W-800-H | 500-2300 | 700-900 |
| L-pöytärunko, sähköinen korkeussäätö | RL-W-600-S | 600-2300 | säätöväli 670-1320 |
| | RL-W-800-S | 600-2300 | säätöväli 670-1320 |
| Teräsputkijalusta | RJ-W-440-H | 300-2400 | 250 |
| | RJ-W-600-H | 300-2400 | 250 |

Huom. Taulukon mitat kuvaavat kalusteen tason mittoja.

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visu.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Custom

Standard-mallien lisäksi toteutamme työpisteitä myös asiakkaan toiveiden mukaan. Custom ratkaisussa mitat, materiaalit ja varustelut ovat täysin asiakkaan päätettävissä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme niin suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!

Lisätiedot

| | |
|-------------------------|---|
| Asennustapa | Vapaasti lattialla seisova, vakiona säätötassut. Huom. Allaspöydät kiinnitettävä. |
| Kantavuus | Kiinteä ja manuaalinen korkeussäätö: Suositeltu kantavuus 200kg/pöytä, jolloin pöydän jäykkyys on usein riittävä ottaen huomioon huojunnan ja tason taipuman. Enimmäiskantavuus 400kg/pöytä, tätä arvoa ei tule ylittää. Myös tätä suuremmat kantavuudet mahdollisia, katso esimerkiksi erityisen raskaille kuormille suunnitellut VISU laitepöydät tai kysy lisää asiantuntijoiltamme. |
| | Sähköinen korkeussäätö: 240kg/pöytä (2 sähköjalkaa). Myös suuremmat kantavuudet mahdollisia, kysy lisää asiantuntijoiltamme. |
| Materiaalit | Jauhemaalattu teräs. Vaihtoehtona myös ruostumaton teräs. |
| Taso | Tason materiaaliksi mallistomme tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja. Näistä voit lukea lisää kohdasta Tasomateriaalit . |
| Pyörät | Kaluste voidaan varustaa pyörillä (4 kpl kääntyvää, joista 2 kpl lukittavaa). |
| Tilauksen mukaan | Runko on saatavilla myös alatasolla. |

VISU KALUSTE OY

Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

visu@visu.fi

+358 44 749 4940

visu.fi