

VISU - Pöytähuuva

Kevytrakenteinen suoja

Kevytrakenteinen, korkeapainelaminaattipinnoitettu VISU-Pöytähuuva soveltuu kevyeen työskentelyyn tai esimerkiksi laitteen suojaksi.

- Pöytähuuva voidaan asentaa olemassa olevan pöydän päälle tai varustaa tasolla ja jalustalla.
- Saatavissa etuluukulla tai ilman.
- Kevytrakenteisessa huuvassa poisto on ylhäällä ja se liitetään koneelliseen ilmanvaihtoon.
- Pöytähuuvat valmistetaan asiakkaan tarpeen ja mittojen mukaan.




Tuotetiedot

Vakioleveydet	600, 900, 1200 ja 1500 mm.
Tason syvyys	526 tai 726 mm.
Kokonaissyvyys	600 tai 800 mm.
Kokonaiskorkeus	1231 mm ilman nostolasia.
Sivujen ja takaseinän materiaalit	Korkeapainelaminaattipintainen kosteudenkestävä lastulevy.
Etuseinä	Suora tai vino nostolasi kirkasta polykarbonaattia tai laminoitua lasia.
Tilauksen mukaan	Taso, jalusta, alakaapistot, pistorasiat.


Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet kaapin leveyden mukaan.

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visukaluste.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE


Vakioleveydet, [mm]	600	900	1200	1500	
Sisätilan leveys, [mm]	562	862	1162	1462	Sivumateriaaleista riippuen.
Ilmamäärä, [l/s]	35-70	54-108	73-145	92-183	Luukku 250 mm auki, 0,25-0,5 m/s virtaus.
IV-yhde, [mm]	160	160	200	200	

Esitteet ja tiedostot

Toimitus ja asennus

Suojakaapit toimitetaan sovittaessa paikoilleen asennettuna valmiina liitettäväksi taloteknisiin järjestelmiin. Suojakaappi tulee liittää omaan poistoilmakanavaansa. Mahdolliset liitännät vesi-, viemäri-, kaasu- ja sähköverkostoihin tulee teettää alan urakoitsijoilla.

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visukaluste.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi