

## SAVVY

### II-luokan mikrobiologinen suojakaappi


- Helposti puhdistettava rakenne (EN 12469).
- Hiljainen ja energiatehokas.
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä.
- Kosketusnäyttö, joka näyttää ilmanvirtauksen reaaliajassa.
- HEPA-suodattimet (1822-1).
- Saatavilla neljä eri leveyttä.
- Mikroprosessoriohjattu automaattisesti säätävä puhallinjärjestelmä.
- Audiovisuaalinen hälytysjärjestelmä.
- Erillinen UV-valo kiskolla, työtason sterilointiin.
- Kattava vakiovarustelu.




#### Tuotetiedot

Vakioleveydet	900, 1200, 1500 ja 1800 mm.
Tason syvyys	610 mm
Kokonaissyvyys	770 mm
Kokonaiskorkeus	2185 mm
Tason materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 304).
Sivujen materiaalit	Karkaistu lasi, UV-suojattu.
Etuseinä	Laminoitu turvalasi, UV-suojattu.
Runko	Jauhemaalattu teräs.
Suodatin	H14 (EN 1822-1).
Pistorasiat	2 kpl

#### VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visukaluste.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi



INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ  
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Ilmastointi	SintlL-1 järjestelmä, 3kpl puhaltimia.
Valaistus	Led, vähintään 2000 luksia.
Muita lisäominaisuuksia	ULPA-suodattimet, IV-yhde, sähkösäätöinen jalusta, lisäpistorasiat, sähkö- ja alipainehanat.


## Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet kaapin leveyden mukaan.


Vakioleveydet, [mm]	1000	1200	1500	1800
Sisätilan leveys, [mm]	905	1105	1405	1705
Ilmamäärä sisään [m <sup>3</sup> /h]	656-674	795-817	1008-1036	1210-1245
Ilmamäärä ulos [m <sup>3</sup> /h]	279-309	333-378	426-484	510-580
Melutaso [dBA]	47	47	53	53

## Esitteet ja tiedostot

### VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visukaluste.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi