

PROTECT

III-luokan mikrobiologinen suojakaappi


- Helposti puhdistettava rakenne (EN 12469).
- Hansikasporteilla varustettu etulasi, mekanismilla.
- Ohjausyksikkö kosketusnäytöllä.
- HEPA-suodattimet (EN 1822-1).
- Läpiantokaappi, liukuvalla tarjottimella ja omalla UV-valo yksiköllä.
- Saatavilla kaksi eri leveyttä.
- Irrotettavat pistorasiat työtilassa.
- Ilmanpainemittari -500 - +500 Pa.
- Mahdollisuus integroida useampia kaappeja suuremmaksi kokonaisuudeksi.



Tuotetiedot

Vakioleveydet	1720 ja 2320 mm.
Tason syvyys	640 mm
Kokonaissyvyys	750 mm
Kokonaiskorkeus	1940 mm
Tason materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 304).
Sivujen ja takaseinän materiaalit	Ruostumaton teräs (AISI 304).
Etuseinä	Laminoitu turvalasi, UV-suojattu.
Runko	Jauhemaalattu teräs.
Suodatin	H14 (EN 1822-1).
Pistorasiat	2 kpl
Ilmastointi	Sisään kaksivaiheinen, G4 (EN 779), H14 (EN 1822-1). Poistuva kaksivaiheinen, 2 x H14 (EN 1822-1). 2kpl puhaltimia. Työskentelyilmanpaine 200 Pa.

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visukaluste.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi




INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ
TIETEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Tekniset lisätiedot

Tekniset ominaisuudet kaapin leveyden mukaan.

Vakioleveydet, [mm]	1720	2320
Sisätilan leveys, [mm]	1140	1740
Ilmamäärä sisään [m3/h]	270 - 320	400 - 450
Vakiovalot, led W (lumen)	1500	2000

VISU KALUSTE OY

 Eeliksentie 6, 34870 Visuvesi, Finland

 visu@visukaluste.fi

 +358 44 749 4940

 visu.fi